

FS-Q4/Q5/Q6 极佳音质全天候时款音箱




FS-Q系列是紧凑型的时款音箱，具有安装的各种普遍用途，采用了一流的国际先进模具，ABS箱体和冲铝格网确保耐用性及音质。


本系列音箱的防尘防水性能高达IP66等级，出厂时都经受了整体浸水测试。广泛应用于各种追求音质的全天候环境，如商业步行街，酒吧街，别墅，游泳池，高尔夫球场，运动场等，同样在室内环境如会议室，宴会厅，多功能厅等均有非凡表现。

- Thinuna顶级全天候音箱
- 防尘防水等级符合IEC529 IP55标准
- 令人惊艳的非凡音质
- 全天候的时款音箱设计用于专业音响和商业音频市场
- 优秀的进口铝膜1寸高音单元
- 优秀的进口铝质锥盆低音单元
- 高音通透、明亮、柔和、不令人烦躁
- 低音澎湃强劲、厚重结实
- 具备100V/70V和8Ω选择开关
- 内置100V/70V匹配变压器适合商业音频系统并提供3档功率选择
- 可重新喷漆的ABS箱体及铝网，出厂配置是黑色或者白色
- 特定设计的引力箱体有助于提高方向性及多功能安装
- 高品质的2分频喇叭系统带5.25"、6.5"低音及1"高音
- U型安装支架提供快速简单的安装 (同时提供可选择的其它安装支架)


1. 直接挂壁安装




2. 通过支架挂壁或天花板安装



3. 通过附加的支架入墙或嵌入天花板安装



4. 组合吊装方式



型号	FS-Q4 B/W	FS-Q5 B/W	FS-Q6 B/W
额定功率	20W@100/70V ; 40W@8Ω	40W@100V; 80W@8Ω	60W@100V; 90W@8Ω
最大功率	30W@100/70V; 80W@8Ω	60W@100V; 160W@8Ω	90W@100V; 180W@8Ω
定压阻抗	83Ω, 167Ω, 333Ω, 667Ω, 1.33kΩ, 100V: 20W, 10W, 5W, 2.5W; 70V: 10W, 5W, 2.5W, 1.25W	125Ω, 250Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ 100V: 40W, 20W, 10W, 5W; 70V: 40W, 20W, 10W, 5W, 2.5W	83Ω, 167Ω, 333Ω, 667Ω, 1.33kΩ, 100V: 60W, 30W, 15W, 7.5W; 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.75W
声压级 (1W / 1m)	88dB	90dB	90dB
最大声压级 (Rated / 1m)	108dB@100/70V; 110dB@8Ω	106dB@100/70V; 109dB@8Ω	108dB@100/70V; 110dB@8Ω
频率响应 (-10dB)	90Hz~20kHz	70Hz~20kHz	70Hz~20kHz
扩散角 (4kHz / 1kHz)	90° / 190°	125° / 190°	90° / 190°
功率选择方法	旋转选择开关		
材料	箱体: HIPS; 网罩: 金属	箱体: ABS; 网罩: 金属	箱体: HIPS; 网罩: 金属
颜色	FS-Q4B: 黑色; FS-Q4W: 白色	FS-Q5B: 黑色; FS-Q5W: 白色	FS-Q6B: 黑色; FS-Q6W: 白色
运行温度 / 湿度	-30°C ~ 60°C; <95%		
防尘防水等级	IEC529 IP55		
喇叭单元	4" 低音 + 1" 高音	5" 低音 + 1" 高音	6.5" 低音 + 1" 高音
尺寸	129 (W) x 238 (H) x 158 (D)	196 (W) x 295 (H) x 157 (D)	214 (W) x 329 (H) x 178 (D)
重量	2.9kg	3.6kg	4.8kg
安装	U型安装支架或直接挂墙安装, 可选其它安装支架		