

FS-X4/X5/X6/X8 多功能灵活型时款音箱






FS-X系列是紧凑型的时款音箱，具有安装的各种普遍用途，采用了一流的国际先进模具，HIPS耐冲性聚苯乙烯材料确保耐用性及音质。

本系列音箱广泛应用于各种室内场所，100V/70V/8Ω选择开关及定压输入时的多种功率选择档位为本系列音箱提供了更广泛的多功能用途，无论是专业音响应用或者是公共广播领域都可以胜任。

同时可选的黑白两种颜色或者可以出厂定制的各种跟装修协调的喷涂颜色可以适应更多的场所。人性化设计的安装支架可以使浩繁的安装工作变得准确快捷，节省安装的成本和时间，可以任意调节音箱角度，准确控制声场分布。

安装方法



- 通用型，表面安装的时款音箱设计用于专业音响和商业音频市场
- 所有型号都具备100/70V 和8Ω选择开关
- 内置100V/70V匹配变压器适合定压广播系统并且提供多档功率选择
- 可重新喷漆的 HIPS 外箱，出厂配置是黑色或者白色
- 特定设计的引力箱体有助于提高方向性及多功能安装
- 高品质的2分频喇叭系统带 4"、5.25"、6.5"、8" 低音及1" 高音
- U型安装支架提供快速简单的安装 (同时提供可选择的其他安装支架)

型号	FS-X4 B/W	FS-X5 B/W	FS-X6 B/W	FS-X8 B/W
额定输入	20W@100/70V 40W@8Ω	30W@100/70V 60W@8Ω	40W@100/70V 80W@8Ω	60W@100/70V 120W@8Ω
最大输入	30W@100/70V 80W@8Ω	45W@100/70V 120W@8Ω	60W@100/70V 160W@8Ω	90W@100/70V 240W@8Ω
定压阻抗	250Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 4kΩ	167Ω, 333Ω, 667Ω, 1.3kΩ, 2.6kΩ	125Ω, 250Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ	83Ω, 167Ω, 333Ω, 667Ω, 1.3kΩ
定压功率选择	100V: ∅, 20W, 10W, 5W, 2.5W 70V: 20W, 10W, 5W, 2.5W, 1.25W	100V: ∅, 30W, 15W, 7.5W, 3.75W 70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.75W, 1.9W	100V: ∅, 40W, 20W, 10W, 5W 70V: 40W, 20W, 10W, 5W, 2.5W	100V: ∅, 60W, 30W, 15W, 7.5W 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.75W
声压级(1W / 1m)	86dB	88dB	90dB	92dB
最大声压级(Rated / 1m)	98dB@100/70V; 102dB@8Ω	103dB@100/70V; 106dB@8Ω	106dB@100/70V; 109dB@8Ω	110dB@100/70V; 113dB@8Ω
频率响应(-10dB)	90Hz~20kHz	90Hz~20kHz	80Hz~20kHz	55Hz~20kHz
扩散角(4kHz / 1kHz)	130°/ 200°	125°/ 190°	80°/ 190°	75°/ 190°
功率选择方法	选择开关			
材料	外箱：HIPS (耐冲性聚苯乙烯); 网罩：铁			
颜色	FS-X4B, X5B, X6B, X8B: 黑色; FS-X4W, X5W, X6W, X8W: 乳白色			
运行温度 / 湿度	-20~55°C; <95%			
喇叭单元	4" 低音 + 1" 高音	5.25" 低音 + 1" 高音	6.5" 低音 + 1" 高音	8" 低音 + 1" 高音
尺寸 (W x H x D)	150 x 220 x 135	178 x 255 x 155	213 x 310 x 195	289 x 417 x 255
重量	2.1kg	3.1kg	3.7kg	6.6kg
安装	U型安装支架或者可选的其他类型支架			