

GS-5CT/6CT/8CT 超高品质天花音箱



- Thinuna出品的顶级天花音箱
- 令人惊艳的非凡音质
- 设计用于专业音响和商业音频领域
- 便于安装的创新磁吸式面罩
- 原装进口的优秀的20芯（GS-5CT），25芯（GS-6CT，GS-8CT）音圈/进口透明蚕丝音膜
- 原装进口优秀的polypropylene低音单元
- 高音通透、明亮、柔和、不令人烦躁
- 低音澎湃强劲、厚重结实
- 2分频扬声器系统内置高品质的分频器
- 前置式导向孔用于获得加强低音效果
- 所有型号都具备100/70V和8Ω选择开关
- 内置100V/70V匹配变压器适合商业音频系统并提供多档功率选择
- 中凹的冲压网罩提升原音重现
- 旋转式的安装耳使得安装轻松简单
- 安全绳连接端口，附带钢丝保护绳

GS系列天花音箱是Thinuna出品的顶级天花音箱，整个系列产品的设计都追求完美音质为目的，具备高保真，大功率，高声压级，广阔聆听范围的特点，每一款音箱都拥有令人惊艳的表现。

准确设计的分频器和倒相孔能够令高低音的层次更加分明，更符合各种安装的需求。选择这个杰出的天花音箱系列产品就意味着选择了音质，选择了高品质的音乐和语音重放，绝对可以满足众多挑剔场所的使用。

比如：名牌专卖店，会议中心，宴会厅，高档中西餐厅，车站，机场及任何追求音质的场所。所有的型号都具备100/70V和8Ω选择开关，用于定压输入连接时提供了多档功率档选择，广泛适合于公共广播及商业音频系统应用。

型号	GS-5CT	GS-6CT	GS-8CT
额定功率	20W@100V; 30W@8Ω	40W@100V; 60W@8Ω	60W@100V; 90W@8Ω
最大功率	30W@100V; 45W@8Ω	60W@100V; 90W@8Ω	90W@100V; 120W@8Ω
定压阻抗	250Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 4kΩ	125Ω, 250Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ	83Ω, 167Ω, 333Ω, 666Ω, 1.3kΩ
定压功率选择	100V: NC, 20W, 10W, 5W, 2.5W 70V: 20W, 10W, 5W, 2.5W, 1.25W	100V: NC, 40W, 20W, 10W, 5W 70V: 40W, 20W, 10W, 5W, 2.5W	100V: NC, 60W, 30W, 15W, 7.5W 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.75W
声压级(1W/1m)	87dB	89dB	90dB
最大声压级(Rated/1m)	102dB@100V; 103dB@8Ω	107dB@100V; 108dB@8Ω	109dB@100V; 110dB@8Ω
频率响应(-10dB)	80Hz~23kHz	65Hz~23kHz	53Hz~23kHz
扩散角(4kHz/1kHz)	70°/140°	65°/140°	50°/100°
功率选择方法	旋转选择开关		
材料	面板 & 后罩: ABS; 网罩: 铁		
颜色	前面罩: 白; 后罩: 黑		
运行温度/湿度	-20°C ~ 55°C; <95%		
喇叭单元	4"低音 + 1" 高音	5.25"低音 + 1" 高音	6"低音 + 1" 高音
尺寸	Ø205 x 180H mm	Ø238 x 200H mm	Ø265 x 205H mm
开孔尺寸	Ø 175 mm	Ø 205 mm	Ø230 mm
安装	4爪旋转安装耳		