


HS-15B/30B/50B 铝质号角喇叭





- 防尘防水等级符合IEC529 IP66标准
- 坚固耐用的铝质外壳适合各种恶劣的工业环境
- 全天候的设计可以应付多年的室外环境安装
- 极强的指向性及高效率的广播
- 内置100V/70V匹配变压器并提供两档功率选择
- U型安装支架提供快速简单的安装
- 符合国际安装及安全标准



安装方法



HS-15B



HS-30B



HS-50B

型号	HS-15B	HS-30B	HS-50B
额定功率	15W	30W	50W
最大功率	20W	45W	75W
阻抗	666Ω, 1.3kΩ	333Ω, 666Ω	200Ω, 400Ω
功率选择	100V: 15W, 7.5W 70V: 7.5W, 3.75W	100V: 30W, 15W; 70V: 15W, 7.5W	100V: 50W, 25W; 70V: 25W, 12.5W
声压级(1W / 1m)	106dB	107dB	109dB
最大声压级(Rated / 1m)	117dB	122dB	126dB
频率响应(-10dB)	450Hz~5kHz	380Hz~6.5kHz	380Hz~6.5kHz
扩散角(4kHz / 1kHz)	30° / 120°	30° / 100°	30° / 90°
功率选择方法	3芯连接线: 白: 额定阻抗; 绿: 2倍额定阻抗; 黑: COM		
材料	箱体: 高强度铝		
颜色	灰黑或者灰色		
运行温度 / 湿度	-35°C ~ 70°C; <95%		
防尘防水等级	符合IEC529 IP66标准		
喇叭单元	号角驱动单元		
尺寸	Φ200 x 230L mm	Φ246 x 292L mm	Φ325 x 350L mm
重量	1.3kg	2.1kg	2.3kg
安装	U型安装支架		