

MS-10SUB 高品质重低音天花音箱




- 令人惊艳的非凡音质
- 设计用于专业音响和商业音频领域
- 原装进口优秀低音单元
- 低音澎湃强劲、厚重干净
- 高品质的低音分频器
- 具备100V/70V 和 8Ω 选择端子
- 内置100V/70V匹配变压器适合商业音频系统并提供3档功率选择
- 中凹的冲压网罩提升原音重现
- 旋转式的安装耳使得安装轻松简单
- 安全绳连接端口

MS-10SUB重低音天花音箱是MS系列天花音箱家族中的必不可少的成员，它对完善系统的功能，建立更佳的声场环境和音视频的系统集成起到了关键的作用。有了这款低音天花音箱，MS系列可以应对更加广阔的商业音频及专业音响市场。

其准确设计的分频器令低音相比其它产品更加厚实和干净，功率强劲的10寸低音单元毫不逊色于专业音响。选择这款天花音箱可以让MS系列的娱乐性能更加出色，达到多功能的天花扩声系统设计。

同样具备100V/70V 和 8Ω接线端子，用于定压输入连接时提供了3档功率档选择。



Step 1.
Make a hole with the following diameter in the ceiling.

Step 2.
Set the right position of the power taps.
1. Set the switch to 100V or 8ohms side.
2. If set to the 100V input, then set the right 80W/40W/20W power taps you want.

Warning: Never connect 8ohms to 100V/70V system or damage will occur.

Step 3.
1. Connect the speaker cables to the output from amplifier or PA system. Parallel-branch connections can be made. Fasten the safety steel cable to the connective terminal.

2. Mount the speaker in the ceiling. Turn the attached screws clockwise to tighten the rotating ears.

型号	MS-10SUB
额定功率	80W@100V; 160W@8Ω
最大功率	120W@100V; 320W@8Ω
定压阻抗	125Ω, 250Ω, 500Ω
定压功率选择	100V: 80 W, 40 W, 20W; 70V: 40 W, 20 W, 10W
声压级(1W / 1m)	88dB
最大声压级(Rated / 1m)	107dB@100/70V; 110dB@8Ω
频率响应(-10dB)	45Hz~200Hz
扩散角(4kHz / 1kHz)	Omniional全指向
功率接线方法	接线端子
材料	面板: ABS; 网罩: 铁
颜色	乳白
运行温度 / 湿度	-20°C ~ 55°C; <95%
喇叭单元	10" 低音
尺寸	Ø345 x 165H mm
开孔尺寸	315mm
重量	6.5kg
安装	6爪旋转安装耳
毛重	13.5kg, 2pcs
包装尺寸	0.0795CBM, 43 x 43 x 43 cm, 2pcs